

TYCROC® FXL & FXW SOONELISTE EHITUSPLAATIDE PAIGALDUSJUHISED

Uuendatud: 4. juuni 2026

1. TOODETE IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus: Tycroc® FXL või FXW

Toote tüüp: veekindel sooneline ehitusplaat

ARTIKLID	MÕÖDUD
FXL20	20 × 600 × 2500 mm
FXL30	30 × 600 × 2500 mm
FXL50	50 × 600 × 2500 mm
FXW20	20 × 600 × 2500 mm
FXW30	30 × 600 × 2500 mm
FXW50	50 × 600 × 2500 mm



2. KASUTUSTINGIMUSED JA PAIGALDUSJUHISED

Tycroc sooneline ehitusplaat on ideaalne lahendus kaardus dušikabiinide, kumerate aurusauna lagede, seinte või pinkide ehitamiseks. Plaadi sees olevad sooned on spetsiaalselt selleks, et erinevaid kumeraid pindu ehitada. Sooned ei ole lõigatud lõpuni läbi ehitusplaadi - seega kehtivad kõik Tycroc TWP plaatide head hüdrofoobsed omadused ja soonelised plaadid on jätkuvalt veekindlad, mis täiendavat hüdroisolatsiooni ei vaja.

Valikus on nii pikisuunaliste soontega Tycroc FXL kui ka ristisuunaliste soontega Tycroc FXW. Lisaks on võimalik ise täiendavalt lisa sooni lõigata ja seeläbi saavutada kas siis väiksem võimalik raadius või näiteks kumerus mõlemasuunaliselt.

Tycroc soonelised plaadid sobivad kasutamiseks ka välitingimustes (sokkel, fassaad, aknapaled jne.) tingimusel, et plaadi sisuks olev ekstrudeeritud polüstüreen on UV-kiirguse eest kaitsitud ehk kaetud viimistlusmaterjaliga (laudis, krohv, fassadiplaat vms).

Nii FXL kui ka FXW plaadid on oma olemuselt Tycroc TWP plaadid, milledesse on täiendavalt ühele poole sisse lõigatud sooned, et võimaldada plaatide painutamist lõigatud soonte suunas.

Vajadusel tuleb sooned hiljem uuesti armeerida ja tasandada ning vajaduspõhiselt tuleb ka hinnata kasutatava karkassi sammu, aga muus osas tuleb järgida Tycroc TWP veekindlate ehitusplaatide paigaldusjuhiseid.

