

TYCROC® FXL & FXW URITETTUIJEN LEVYJEN ASENNUSOHJEET

Päivitetty: 04.06.2026

1. TUOTTEIDEN TUNNISTUSTIEDOT

Tuotteen nimi: Tycroc® FXL tai FXW

Tuotetyyppi: vesitiivis urallinen rakennuslevy

TUOTTEET	MITAT
FXL20	20 × 600 × 2500 mm
FXL30	30 × 600 × 2500 mm
FXL50	50 × 600 × 2500 mm
FXW20	20 × 600 × 2500 mm
FXW30	30 × 600 × 2500 mm
FXW50	50 × 600 × 2500 mm



2. KÄYTTÖOLOSUHTEET JA ASENNUSOHJEET

Tycroc urallinen rakennuslevy on ihanteellinen ratkaisu kaarevien suihkukoppien, kaarevien höyrysaunan kattojen, seinien tai penkkien rakentamiseen. Levyn sisällä olevat urat on suunniteltu erityisesti erilaisten kaarevien pintojen rakentamista varten. Urat eivät ole leikattu kokonaan rakennuslevyn läpi - näin levy säilyttää kaikki Tycroc TWP -levyjen hyvät hydrofobiset ominaisuudet ja urallinen levy pysyy edelleen vesitiiviinä eikä vaadi lisähydroeristystä.

Valikoimassa on sekä pituussuuntaisilla urilla varustettu Tycroc FXL että poikittaisilla urilla varustettu Tycroc FXW. Lisäksi voit itse leikata lisää uria ja saavuttaa siten pienemmän mahdollisen taivutussäteen tai esimerkiksi kaarevuuden molempiin suuntiin.

Tycroc uralliset levyt sopivat käytettäväksi myös ulkotiloissa (sokkeli, julkisivu, ikkunanpäälliset jne.), edellyttäen, että levyn sisältämä ekstrudoitu polystyreeni on suojattu UV-säteilyltä eli peitetty pintamateriaalilla (paneeli, rappaus, julkisivulevy tms.).

Sekä FXL- että FXW-levyt ovat olennaisesti Tycroc TWP -levyjä, joiden yhdelle puolelle on lisäksi leikattu urat, jotta levyjä voidaan taivuttaa leikattujen urien suuntaan.

Tarvittaessa urat on myöhemmin armeerattava ja tasoitettava uudelleen, ja käytettävän rungon jako on arvioitava tapauskohtaisesti, mutta muilta osin on noudatettava Tycroc TWP -vesitiiviiden rakennuslevyjen asennusohjeita.

