

TEHNILINE ANDMELEHT

Uuendatud: 8. juuni 2026

TYCROC PBS16 & PBS20

TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus: Tycroc® PBS16 ja PBS20
Toote tüüp: plastik paindetoed PERT torudele

TOOTE KIRJELDUS

Tycroc PBS16 ja PBS20 on plastiksed paindetoed, mis on mõeldud Tycroc PERT kütetorukontuuri tagasipöörete fikseerimiseks ja toetamiseks. Paindetoed hoiavad toru õiges asendis ning tagavad, et toru säilitab soovitud painderaadiuse. Valmistatud klaaskiuga armeeritud polüamiidist (PA 6.6 GF30), mis on keemiliselt ja mehaaniliselt küpsivalu ja betooni keskkonnale vastupidav.

KASUTUSVALDKONNAD

Tycroc PBS paindetoed sobivad kasutamiseks:

- põrandakütteks Tycroc UHP või NOB alusplaatide süsteemis,
- põrandakütteks betooni või kipsivalu süsteemis,
- lagede ja põrandate jahutussüsteemides.

MATERJALI KOOSTIS

Materjal: polüamiid 6.6 klaaskiuga (PA 6.6 GF30), PVC-vaba
Tootmisprotsess: süstvalamine
Värvus: must

PAIGALDAMINE

PBS16 sobib Ø 14 - 18 mm torudele, PBS20 Ø 20 mm torudele. Paindetoed asetatakse toru tagasipöördele ning surutatakse kindlalt aluspinnale. Kasutada koos Tycroc PERT torudega vastavalt paigaldusjuhiste.

TERVISHOID, OHUTUS JA KESKKOND

Toode on PVC-vaba.
Kehtivad tavapärased ehitusobjekti käsitlemis- ja ohutusnõuded.
Jäätmed tuleb käidelda vastavalt kohalikele nõuetele.

SERTIFIKAADID JA VASTAVUS

Kaubakood: 39174000
Materjal vastab ISO 1874-1 nõuetele (PA 6.6)

TEHNILISED OMADUSED

Parameeter	PBS16	PBS20
Sobiv toru läbimõõt	Ø 14–18 mm	Ø 20 mm
Tycroc PERT artiklid	PERT16, PERT17	PERT20
Materjal	PA 6.6 GF30, PVC-vaba	PA 6.6 GF30, PVC-vaba
Värvus	Must	Must
Tootmisprotsess	Süstvalamine	Süstvalamine
Pakend	50 tk/karp	50 tk/karp

ÕIGUSLIK MÄRKUS

Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave põhineb koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel ja katsetustel ning on mõeldud üldiseks juhiseks. Paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja juhistele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Tycroc OÜ jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ette teatamata.

