

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 8. kesäkuuta 2026

TYCROC PBS16 & PBS20

TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT

Tuotteen nimi: Tycroc® PBS16 ja PBS20
Tuotetyyppi: putkiohjauskaarit PERT-putkille

TUOTEKUVAUS

Tycroc PBS16 ja PBS20 ovat putkiohjauskaaria, jotka on tarkoitettu Tycroc PERT -lämmitysputkiin paluukäännösten kiinnittämiseen ja tukemiseen. Taivutustuet pitävät putken oikeassa asennossa ja varmistavat, että putki säilyttää halutun taivutussäteen. Valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista (PA 6.6 GF30), joka on kemiallisesti ja mekaanisesti kestävä anhydriitti- ja betoniympäristössä.

KÄYTTÖKOHEET

Tycroc PBS -taivutustuet soveltuvat käytettäväksi:

- lattiaämmitykseen Tycroc UHP- tai NOB-levyjärjestelmässä,
- lattiaämmitykseen betoni- tai anhydriittivalujärjestelmässä,
- kattojen ja lattioiden jäähdytysjärjestelmissä.

MATERIAALIN KOOSTUMUS

Materiaali: polyamidi 6.6 lasikuidulla (PA 6.6 GF30), PVC-vapaa
Valmistusprosessi: ruiskuvalu
Väri: musta

ASENNUS

PBS16 sopii Ø 14–18 mm putkille, PBS20 Ø 20 mm putkille. Taivutustuet asetetaan putken paluukäännökseen ja painetaan tukevasti alustaan. Käytä yhdessä Tycroc PERT -putkien kanssa asennusohjeiden mukaisesti.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Tuote on PVC-vapaa.
Sovelletaan tavanomaisia työmaan käsittely- ja turvallisuusvaatimuksia.
Jätteet on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti.

SERTIFIKAATIT JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tullinimike: 39174000
Materiaali täyttää standardin ISO 1874-1 vaatimukset (PA 6.6)



TUOTTEET	MITAT
PBS16	Ø 14–18 mm putkelle
PBS20	Ø 20 mm putkelle

TEKNISET OMINAISUUDET

Parametri	PBS16	PBS20
Sopiva putken halkaisija	Ø 14–18 mm	Ø 20 mm
Tycroc PERT -tuotteet	PERT16, PERT17	PERT20
Materiaali	PA 6.6 GF30, PVC-vapaa	PA 6.6 GF30, PVC-vapaa
Väri	Musta	Musta
Valmistusprosessi	Ruiskuvalu	Ruiskuvalu
Pakkaus	50 kpl/laatikko	50 kpl/laatikko

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tässä teknisessä tuoteselosteessa esitetyt tiedot perustuvat laadintahetkellä käytettävissä olleeseen tietoon ja testeihin ja on tarkoitettu yleisohjeeksi. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Tycroc OÜ pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.