



TYCROC® FXL & FXW GRIOVELINIŲ STATYBINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Atnaujinta: 04.06.2026

1. GAMINIŲ IDENTIFIKAVIMAS

Gaminio pavadinimas: Tycroc® FXL arba FXW

Gaminio tipas: vandeniui atspari griovelinė statybinė plokštė

ARTIKULAI	MATMENYS
FXL20	20 × 600 × 2500 mm
FXL30	30 × 600 × 2500 mm
FXL50	50 × 600 × 2500 mm
FXW20	20 × 600 × 2500 mm
FXW30	30 × 600 × 2500 mm
FXW50	50 × 600 × 2500 mm



2. NAUDOJIMO SĄLYGOS IR MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tycroc griovelinė statybinė plokštė yra idealus sprendimas išlenktoms dušo kabinoms, išgaubtomis garų pirties luboms, sienoms ar suolams statyti. Plokštės grioveliai skirti būtent įvairiems išlenktiems paviršiams formuoti. Grioveliai nėra perpjauti kiaurai per statybinę plokštę, todėl išlieka visos geros Tycroc TWP plokščių hidrofobinės savybės, o griovelinės plokštės ir toliau yra vandeniui atsparios ir nereikalauja papildomos hidroizoliacijos.

Asortimente yra tiek Tycroc FXL su išilginiais grioveliais, tiek Tycroc FXW su skersiniais grioveliais. Be to, galima papildomai įsipjauti papildomų griovių ir taip pasiekti mažesnę įmanomą spindulį arba, pavyzdžiui, išlenkimą abiem kryptimis.

Tycroc griovelinės plokštės tinka naudoti ir lauko sąlygomis (cokolis, fasadas, langų angokraščiai ir kt.) su sąlyga, kad plokštės viduje esantis ekstrudinis polistirenas yra apsaugotas nuo UV spinduliuotės, t. y. uždengtas apdailos medžiaga (dailylentėmis, tinku, fasado plokšte ir pan.).

Tiek FXL, tiek FXW plokštės savo esme yra Tycroc TWP plokštės, kuriose vienoje pusėje papildomai įpjauti grioveliai, kad plokštės būtų galima lenkti įpjautų griovių kryptimi.

Esant poreikiui, griovelius vėliau reikia iš naujo armuoti ir išlyginti, taip pat pagal poreikį įvertinti naudojamo karkaso žingsnį, o visa kita atliekama laikantis Tycroc TWP vandeniui atsparių statybinių plokščių montavimo instrukcijų.

