

TYCROC® FXL & FXW GROPĒTO BŪVPLĀKŠŅU UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Atjaunināts: 04.06.2026

1. PRODUKTU IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Tycroc® FXL vai FXW

Produkta tips: ūdensizturīga gropēta būvplāksne

PREČU KODI	IZMĒRI
FXL20	20 × 600 × 2500 mm
FXL30	30 × 600 × 2500 mm
FXL50	50 × 600 × 2500 mm
FXW20	20 × 600 × 2500 mm
FXW30	30 × 600 × 2500 mm
FXW50	50 × 600 × 2500 mm



2. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Tycroc gropētā būvplāksne ir ideāls risinājums izliektu dušas kabīņu, izliektu tvaika pirts griestu, sienu vai solu būvniecībai. Plāksnē esošās gropes ir paredzētas tieši tam, lai būvētu dažādas izliektas virsmas. Gropes nav iegrieztas cauri visai būvplāksnei – tādējādi paliek spēkā visas Tycroc TWP plākšņu labās hidrofobās īpašības, un gropētās plāksnes joprojām ir ūdensizturīgas, kurām nav nepieciešama papildu hidroizolācija.

Izvēlē ir gan Tycroc FXL ar garenvirziena gropēm, gan Tycroc FXW ar šķērsvirziena gropēm. Turklāt iespējams pašam papildus iegriezt vēl gropes un tādējādi panākt vai nu mazāku iespējamo rādīšu, vai, piemēram, izliekumu abos virzienos.

Tycroc gropētās plāksnes ir piemērotas lietošanai arī ārā (cokols, fasāde, logu ailes utt.) ar nosacījumu, ka plāksnes saturā esošais ekstrudētais polistirols ir aizsargāts no UV starojuma, proti, pārklāts ar apdares materiālu (dēļu apšuvums, apmetums, fasādes plāksne u.tml.).

Gan FXL, gan FXW plāksnes pēc savas būtības ir Tycroc TWP plāksnes, kurās vienā pusē papildus iegrieztas gropes, lai ļautu plāksnes liekt iegrieztu gropju virzienā.

Vajadzības gadījumā gropes vēlāk atkārtoti jāstiegro un jāizlīdzina, un pēc vajadzības jānovērtē arī izmantojamā karkasa solis, taču pārējā daļā jāievēro Tycroc TWP ūdensizturīgo būvplākšņu uzstādīšanas instrukcijas.

