

TEHNISKO DATU LAPA

Pārskatīšanas datums: 2026. gada 22. janvāris

TYCROC ALUMĪNIJA LENTE

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Tycroc® TAPE

Produkta veids: alumīnija lente

PRODUKTA APRAKSTS

Tycroc alumīnija lente TAPE70 ir mehāniski izturīga alumīnija folijas līmēnte ar augstu siltumvadītspēju un izcilu adhēziju. Lente ir izturīga pret mitrumu un ūdens tvaikiem, kā arī nodrošina labu noturību pret eļļām un vieglām skābēm.

Tā ir paredzēta profesionālai lietošanai siltumizolācijas sistēmās un būvkonstrukcijās, kur nepieciešami izturīgi, hermētiski un mitrumizturīgi savienojumi.

PIELIETOJUMA JOMAS

Siltumizolācijas un būvsistēmu savienojumu blīvēšanai un salīmēšanai.

Tycroc alumīnija lente TAPE70 ir piemērota:

- Tycroc UHP grīdas apsildes paneļu uzstādīšanai un savienojumu blīvēšanai;
- vispārējai siltumizolācijas sistēmu šuvju blīvēšanai;
- dzesēšanas un apkures sistēmu hermētiskai noslēgšanai;
- šuvju blīvēšanai, kur nepieciešama mitruma un tvaika izturība;
- lietošanai iekšējās un aizsargātos āra apstākļos.

MATERIĀLA SASTĀVS

Pamatmateriāls: alumīnija folija

Pamatmateriāla biezums: 70 µm

Līmviela: akrila līme

UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāt temperatūrā līdz +21 °C, sargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.

UZSTĀDĪŠANA

Lenti uzklāt uz tīras, sausas un no putekļiem brīvas virsmas. Stingri piespiest, lai nodrošinātu pilnīgu adhēziju un hermētisku savienojumu.


Labāko rezultātu nodrošināšanai uzklāt pie ieteicamās apkārtējās temperatūras.

VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDE

- Izvairīties no ilgstošas saskares ar ādu
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
- Atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Parametrs	Vērtība
Pamatmateriāls	Alumīnija folija
Pamatmateriāla biezums	70 µm
Līmvielas tips	Akrila līme
Pagarinājums pie pārrāvuma	2 %
Stiepes izturība	7,5 N / 25 mm
Temperatūras izturība	līdz +100 °C
Mitruma izturība	Jā
Tvaika izturība	Jā



ARTIKULS	IZMĒRI
TAPE70	50 m × 45 mm 70 µm

Iepakojums: 42 rullīti kartona kastē

Noturība pret ejlām un skābēm	Laba
-------------------------------	------

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šajā tehnisko datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pašreizējām zināšanām un testēšanas rezultātiem. Tā paredzēta tikai kā vispārīgs ceļvedis.

Uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Tycroc OÜ patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produkta specifikācijas.