

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 28. tammikuuta 2026

TYCROC METALLITULPAT

TUOTETIEDOT

Tuotenimi: Tycroc® MED

Tuotetyyppi: metallitulpat

TUOTTEEN KUVAUS

Tycroc-metallitulpat ovat kestävät metalliset kiinnitystulpat, jotka on suunniteltu rakennuslevyjen ja eristepaneelien luotettavaan kiinnittämiseen kiinteään alustaan. Ne takaavat varman ankkuroitumisen betoni- ja muurausalustoihin ja soveltuvat käytettäväksi Tycroc TWP -vedeneristysrakennuslevyjen sekä Tycroc UHP -levyn kanssa. Tulpat varmistavat kestävä mekaanisen kiinnityksen sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteissa.

KÄYTTÖKOHEET

Tycroc-metallitulppia käytetään:

- Tycroc TWP -rakennuslevyjen kiinnittämiseen kiinteisiin alustoihin,
- rakennus- ja eristelevyjen kiinnittämiseen betoni- ja muurausalustoihin,
- kohteisiin, joissa tarvitaan vahva mekaaninen ankkurointi levyn läpi kantavaan rakenteeseen,
- käyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa.



TUOTEKOODIT	MITAT
MED50	8 × 50 mm
MED80	8 × 80 mm
MED110	8 × 110 mm

Pakkaus: 10 kpl / laatikko

Tukkupakkaus: 100 x 10 kpl / laatikko

MATERIAALIKOOSTUMUS

Materiaali: sinkitty teräs

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

Säilytä kuivassa ympäristössä, suojattuna kosteudelta. Säilytä alkuperäispakkauksessa käyttöön asti.

ASENNUS

Poraa 8 mm reikä levyn läpi alustaan. Poista porauspöly. Asenna metallitulppa ja lyö se vasaralla kokonaan paikoilleen.

Tulpan pituuden tulee olla vähintään 30 mm suurempi kuin levyn paksuus, jotta varmistetaan luotettava ankkuroituminen kantavaan alustaan.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

- Tavanomaisia työmaan käsittely- ja turvallisuusohjeita tulee noudattaa
- Jätteet on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Tulpan halkaisija	8 mm
Saatavilla olevat pituudet	50 mm, 80 mm, 110 mm
Materiaali	Sinkitty teräs
Mekaaninen kiinnitys	Kyllä

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tässä teknisessä tuotelehdessä esitetyt tiedot perustuvat tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon ja testituloksiin ja ovat yleisluonteisia ohjeita. Asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Tycroc OÜ pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.