

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Peržiūros data: 2026 m. sausio 23 d.

TYCROC METALINĖS POVERŽLĖS

GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS

Gaminio pavadinimas: Tycroc® MEW

Gaminio tipas: tvirtinimo poveržlės (430 nerūdijantysis plienas)

GAMINIO APRAŠYMAS

Tycroc metalinės poveržlės yra tvirtos metalinės tvirtinimo poveržlės, skirtos statybinėms plokštėms ir izoliacinėms plokštėms patikimai mechaniškai tvirtinti. Poveržlės paskirsto tvirtinimo varžto apkrovą didesniai plotui, pagerindamos tvirtinimo tvirtumą ir sumažindamos plokštės pažeidimo riziką. Poveržlės tinka naudoti Tycroc sistemose, tokiose kaip TWP hidroizoliacinės statybinės plokštės ir UHP grindų šildymo plokštės.



NAUDOJIMO SRITYS

ycroc metallseibe kasutatakse:

- Tycroc statybinėms ir izoliacinėms plokštėms tvirtinti prie metalinių ar medinių karkasų,
- Tycroc TWP hidroizoliacinėms statybinėms plokštėms tvirtinti tinkamais tvirtinimo varžtais,
- Tycroc UHP grindų šildymo plokštėms tvirtinti prie medinių pagrindo grindų tinkamais tvirtinimokruvidega,
- bendruose statybos darbuose, kur reikalingas tvirtas mechaninis tvirtinimas,
- naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis.

ARTIKULAI	MATMENYS
MEW50	36 × 0,6 mm
MEW500	36 × 0,6 mm

Pakuotė: 50 vnt. / dėžė
500 vnt. / dėžė

MEDŽIAGOS SUDĖTIS

Medžiaga: nerūdijantysis plienas (AISI 430)

SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Laikyti sausoje aplinkoje, apsaugoti nuo drėgmės. Sandėliuoti originalioje pakuotėje iki naudojimo.

MONTAVIMAS

Metalines poveržles reikia naudoti kartu su tinkamais tvirtinimo varžtais. Įsitikinti, kad poveržlė plokščiai priglunda prie plokštės paviršiaus, o varžtas priveržtas tvirtai, bet nepažeidžiant plokštės. Montuojant laikytis gerosios statybos darbų praktikos.

SVEIKATA, SAUGA IR APLINKA

- Laikytis įprastų statybvietės saugos reikalavimų
- Tuščias pakuotes tvarkyti pagal vietos reikalavimus

TECHNINĖS SAVYBĖS

Parametras	Vertė
Skersmuo	36 mm
Storis	0,6 mm
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas 430
Mechaninis tvirtinimas	Taip

TEISINĖ PASTABA

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija pagrįsta rengimo metu turimomis žiniomis ir bandymų rezultatais bei skirta tik kaip bendro pobūdžio rekomendacija. Montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir galiojančius statybos reikalavimus. Tycroc OÜ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio specifikacijas.