

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Peržiūros data: 2026 m. birželio 8 d.

TYCROC PBS16 & PBS20

GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS

Gaminio pavadinimas: Tycroc® PBS16 ir PBS20

Gaminio tipas: plastikiniai vamzdžių lenkimo laikikliai PERT vamzdžiams

GAMINIO APRAŠYMAS

Tycroc PBS16 ir PBS20 yra plastikiniai vamzdžių lenkimo laikikliai, skirti Tycroc PERT šildymo vamzdžių kontūro posūkiams fiksuoti ir prilaikyti. Lenkimo laikikliai laiko vamzdį teisingoje padėtyje ir užtikrina, kad vamzdis išlaikytų pageidaujamą lenkimo spindulį. Pagaminti iš stiklo pluoštu armuoto poliamido (PA 6.6 GF30), kuris yra chemiškai ir mechaniškai atsparus anhidrito (skystojo išlyginamojo sluoksnio) ir betono aplinkai.

NAUDOJIMO SRITYS

Tycroc PBS lenkimo laikikliai tinka naudoti:

- grindų šildymui su Tycroc UHP arba NOB plokščių sistema,
- grindų šildymui betono arba anhidrito (skystojo išlyginamojo sluoksnio) sistemoje,
- lubų ir grindų vėsinimo sistemose.

MEDŽIAGOS SUDĖTIS

Medžiaga: poliamidas 6.6 su stiklo pluoštu (PA 6.6 GF30), be PVC

Gamybos procesas: liejimas slėgiu

Spalva: juoda

MONTAVIMAS

PBS16 tinka Ø 14–18 mm vamzdžiams, PBS20 – Ø 20 mm vamzdžiams. Lenkimo laikikliai uždedami ant vamzdžio posūkio ir tvirtai prispaudžiami prie pagrindo. Naudoti kartu su Tycroc PERT vamzdžiais pagal montavimo instrukcijas.

SVEIKATA, SAUGA IR APLINKA

Gaminys yra be PVC.

Taikomi įprasti statybvietės tvarkymo ir saugos reikalavimai.

Atliekas tvarkyti pagal vietos reikalavimus.

SERTIFIKATAI IR ATITIKTIS

Prekės kodas: 39174000

Medžiaga atitinka ISO 1874-1 reikalavimus (PA 6.6)



ARTIKULAI	MATMENYS
PBS16	Ø 14–18 mm vamzdžiui
PBS20	Ø 20 mm vamzdžiui

TECHNINĖS SAVYBĖS

Parametras	PBS16	PBS20
Tinkamas vamzdžio skersmuo	Ø 14–18 mm	Ø 20 mm
Tycroc PERT artikulai	PERT16, PERT17	PERT20
Medžiaga	PA 6.6 GF30, be PVC	PA 6.6 GF30, be PVC
Spalva	Juoda	Juoda
Gamybos procesas	Liejimas slėgiu	Liejimas slėgiu
Pakuotė	50 vnt./dėžė	50 vnt./dėžė

TEISINĖ PASTABA

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija pagrįsta rengimo metu turimomis žiniomis ir bandymų rezultatais bei skirta tik kaip bendro pobūdžio rekomendacija. Montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir galiojančius statybos reikalavimus. Tycroc OÜ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio specifikacijas.